

工事始	契約確定日
工期末	令和 8 年 3 月 2 5 日

参考数量（工事積算書）

工事名称 豊野小学校外 4 校避難所空調設備設置工事

工事場所 春日部市銚子口 1 0 8 7 番地 外 4 か所

参考資料

この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。

この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第 1 条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）

この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。

本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準 / 春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費は、建築工事期間 247 日 設備工事期間 247 日 として算定しています。

複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。

建築工事市場単価
建築工事標準単価及び調査単価
刊行物（掲載されている価格の最安価）
見積り

令和 7 年 4 月単価適用

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
豊野小学校	1	式		
牛島小学校	1	式		
緑小学校	1	式		
南桜井小学校	1	式		
中野小学校	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
【豊野小学校】				
【豊野小学校】建築工事	1	式		
【豊野小学校】電気設備工事	1	式		
【豊野小学校】機械設備工事	1	式		
小計				
【牛島小学校】				
【牛島小学校】建築工事	1	式		
【牛島小学校】電気設備工事	1	式		
【牛島小学校】機械設備工事	1	式		
小計				
【緑小学校】				
【緑小学校】建築工事	1	式		
【緑小学校】電気設備工事	1	式		
【緑小学校】機械設備工事	1	式		
小計				
【南桜井小学校】				
【南桜井小学校】建築工事	1	式		
【南桜井小学校】電気設備工事	1	式		
【南桜井小学校】機械設備工事	1	式		
小計				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築一式						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
構内舗装		1		式		
撤去		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

春日部市教育委員会

[illegible]

[illegible]

建築一式						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
撤去		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

[illegible]

[illegible]

春日部市教育委員会

[illegible]

[illegible]

建築一式					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
建具改修工事	撤去	1	式		
建具改修工事	改修	1	式		
計					
内装改修工事	撤去	1	式		
内装改修工事	改修	1	式		
計					
塗装改修工事	改修	1	式		
計					
外構改修	撤去	1	式		
外構改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬・処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

換気設備工事

[illegible]

建築一式					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	外部仕上	1	式		
鉄筋	内部仕上	1	式		
計					
コンクリート	外部仕上	1	式		
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		

建築一式					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		

建築一式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築一式					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	外部仕上	1	式		
鉄筋	内部仕上	1	式		
計					
コンクリート	外部仕上	1	式		
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		

建築一式					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

換気設備工事

[illegible]

建築一式					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
外壁改修工事	撤去	1	式		
外壁改修工事	改修	1	式		
計					
建具改修工事	撤去	1	式		
建具改修工事	改修	1	式		
計					
内装改修工事	撤去	1	式		
内装改修工事	改修	1	式		
計					
塗装改修工事	改修	1	式		
計					
外構改修	撤去	1	式		
外構改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬・処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

換気設備工事

[illegible]

建築一式					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
外壁改修工事	撤去	1	式		
外壁改修工事	改修	1	式		
計					
建具改修工事	撤去	1	式		
建具改修工事	改修	1	式		
計					
内装改修工事	撤去	1	式		
内装改修工事	改修	1	式		
計					
塗装改修工事	改修	1	式		
計					
外構改修工事	撤去	1	式		
外構改修工事	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬・処分	1	式		
計					

電気設備一式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築一式		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	603	m ²			
墨出し(外壁改修)	タイル・珪藻土塗替等 一般	50	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	111	m ²			
床養生	合板 t+9.0+シート	603	m ²			
床養生	合板 t+9.0+シート 2回目	270	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	603	m ²			
外部 枠組本足場	2ヶ月 W900	50	m ²			
外部 安全手摺	2ヶ月 枠組足場用	10.8	m			
外部 メッシュシート	2ヶ月	50	m ²			
昇降用 くさび緊 結式足場(手すり) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間4カ月 運搬費共	245	m ²			
昇降用メッシュシート張 り	防災性能 JIS A 8952 類 期間4カ月	245	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 10m未満 運搬費共 存置期間:4ヶ月	183	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 存置期間:4ヶ月	195	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	100	m ²			
ローリング タワー	5段 存置期間:1ヶ月	4	台			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	100	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		440	m ²			
計						

[illegible]

春日部市教育委員会

[illegible]

春日部市教育委員会

[illegible]

春日部市教育委員会

建築一式		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	29.6	m ²			
(空調室外機基礎新設)						
空調室外機基礎新設	W2035 × D1200 × H900+250	4	か所			
土間コンクリート打	C-12-10 金ごて押え 溶接金網: φ 6-150 × 150	2.7	m ²			
(分電盤基礎新設)						
分電盤基礎新設	W650 × D900 × H750+250	1	か所			
(キュービクル基礎増設)						
キュービクル基礎増設	W1000 × D4250 × H250	1	か所			
キュービクル架台新設	W800 × D2000 H-200 × 200 × 8 × 12	1	か所			
あと施工樹脂アッカー	M12 L-90 下向き	16	本			
メッシュフェンス	H1800 PC基礎: 250角 × H450@2.0m	7	m			
(コンクリートタタ新設)						
土間コンクリート打	C-12-10 金ごて押え 溶接金網: φ 6-150 × 150	26.8	m ²			
(スロープ手摺新設)						
スロープ手摺	ステンレス製 H=796 手摺: φ 38, 2段手摺: φ 34 支柱: φ 60.5 へースプレート仕様	7.7	m			
(外構土工事)						
すきとり	積み込み共 H300程度	5.9	m ³			
根切り	小規模土工 -	12.7	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.2	m ³			
建設発生土運搬	構内運搬	12.4	m ³			

[illegible]

[illegible]

電気設備一式		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリリン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	175	m			
600Vポリリン絶縁耐燃性ポリリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	58	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	8	個			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)	25(22) 1個用1方出	3	個			
プルボックス	150x150x100 塗装共	5	個			
機械はつり(タイプE)ントカッターによる配管用貫通口)	100 ~ 150mm 38mm	1	か所			
ダブルスイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 PL × 1 -	1	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地端子付) 125V	2	個			
計						

[illegible]

電気設備一式		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm ²	58	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm ²	12	m			
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	34	m			
EM-CETケーブル	100mm ² 管内	124	m			
EM-CETケーブル	100mm ² FEP内(PF・CD)	13	m			
6kV EM-CETケーブル	100mm ² 管内	8	m			
メッセンジャーワイヤ	38mm ² 1径間20m相当	8	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² 管内	6	m			
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	6	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² 管内	2	m			
EM-CETケーブル	38mm ² FEP内(PF・CD)	2	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² ビット・天井	8	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm ² 屋内	2	か所			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	12	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	34	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	124	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	6	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	15	m			
FEP管用 付属品	(80) 異種管継ぎ手	1	個			

電気設備一式		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾚｯｽ	300x300x200(WP)SUS	3	個			
ﾌﾟﾚｯｽ	500x500x300(WP)SUS	13	個			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾙ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾚｰ型	4.4	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾙ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾚｰ型	4.4	m3			
土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾙ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧ｸﾚｰ型0.13 m3	1	台			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	11	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m	3	か所			
接地抵抗測定		4	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m ～ 3連	1	か所			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 特に狭い場合 人力 県南	0.45	m ²			
路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	0.9	m ²			
路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	0.9	m ²			
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.45	m3			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 15cm以下	18	m			
開閉器盤 (P-M)	防水形 自立形	1	個			
開閉器盤 (P-1)	防水形 壁掛形	1	個			
計						

電気設備一式		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	40	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	75	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	40	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	100	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	50	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	25	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	40	m			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	8	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジャンクションボックス	4	個			
プレートボックス	150x150x100(WP) SUS	2	個			
プレートボックス	200x200x100(WP) SUS	4	個			
機械はつり(タフ ンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所			
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	1	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	2	か所			
電動機結線	直入始動方式	4	台			
計						

春日部市教育委員会

空調設備工事		空気調和設備		空調設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプエアコン	IIA空調機 冷房:25.0kW 暖房:28.0kW	4	台			
搬入費	室外機 質量117Kg	4	台			
室外機防護ネット	PE樹脂コーティング 1200×655×1600	4	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	54	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	54	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	17	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	6	m			
エアーカットバルブ	樹脂製 25A	4	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	7	個			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加断熱-1 100A	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	47	m			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	4	か所			
計						

空調設備工事		制御設備工事		制御設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カードタイマー (材)	L8R 開閉用特殊ドライバー共 カードタイマー設定費共	1	台			
雑・消耗品	配管配線固定・接続副資材	1	式			
結線・取りまとめ	既存・配置配線	12	か所			
リレー盤	カードタイマー連動 遠方発停アダプター操作	4	面			
遠方発停アダプター	2m	4	本			
試運転調整費		4	台			
プリベードカード (材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
窓付キャビネット	リモコン4個用 400×500	1	台			
リモコン取り付け費		4	個			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 冷媒管共巻	54	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	12	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	102	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 冷媒管共巻	54	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	12	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	102	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	31	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	63	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	2	m			

[illegible]

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

[illegible]

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

建築一式		撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
目あらし	コンクリート面 床	4.6	m ²			
カッター入れ	珞珞珞面 厚さ20～30mm	16	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	16.2	m			
カッター入れ	珞珞珞面 厚さ20～30mm	5.5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリート珞珞珞 集積共	1.6	m ³			
CB撤去	コンクリート珞珞珞 集積共	0.3	m ³			
床珞珞珞・床人研ぎ撤去	集積共	1.9	m ²			
床珞珞珞撤去	下地珞珞珞共 集積共	1.9	m ²			
壁合板・珞珞珞撤去	一重張り 一般 集積共	15.8	m ²			
天井合板・珞珞珞撤去	一重張り 一般 集積共	1	m ²			
玄関珞珞珞撤去	SUS 1,900×600	1	か所			
珞珞珞手摺、鉄骨一部撤去	小規模(集積共)人力	66	kg			
珞珞珞舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	8.7	m ³			
珞珞珞撤去	H1.8 L17.7	1	か所			
計						

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

電気設備一式		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm MM1内	32	m			
600V耐燃性ポリレン 絶縁電線(EM-IE)	22mm2	5	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	64	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	64	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	64	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	8	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	22	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	4	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	80	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	72	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	4	m			
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 3C ビット・天井	2	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	22	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	72	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	80	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(76) 接続用等	3	m			
ブレース	500x500x300 塗装共	6	個			
ブレース	500x500x300(WP) SUS	4	個			
ハンドホール(既製品)	H1-9 600 × 600 × 900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	3	個			

電気設備一式		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
FEP管用 付属品	(65) 異種管継ぎ手	2	個			
根切り(機械)	ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	32.2	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	32.2	m3			
土工機械運搬(ハッパ約)	排出ガス対策型 油圧加圧型0.13 m3	1	台			
機械はつり(ダイレ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	4	か所			
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	2	日			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	4	か所			
地中埋設標	コンクリート製	12	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	89	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地抵抗測定		2	か所			
開閉器盤 (P-M)	防水形 自立形	1	個			
開閉器盤 (P-1)	防水形 壁掛形	1	個			
計						

電気設備一式		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリethylene ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m			
600V耐燃性ポリethylene ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	33	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	33	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニール被覆有・防水	5	か所			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	33	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m			
根切り(人力)		4.6	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	4.6	m3			
電動機結線	直入始動方式	5	台			
計						

電気設備一式		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 50kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 100kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 单相 6kV-210/105V 100kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 50kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (50kvar用)	1	台			
高圧受電盤		1	個			
低圧動力盤 No.1		1	個			
低圧電灯盤		1	個			
低圧動力盤 No.2		1	個			
搬入基準単価 (揚重機除く)		3.7	t			
搬入費	複数搬入 5000kg以下	3.7	t			
停電・復電立会作業 (高圧受変電設備)	停電作業 安全措置 復電作業一式	3	日			
変圧器(屋内) 撤去	油入 三相 6kV-200V 100KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
変圧器(屋内) 撤去	油入 单相 6kV-200/100V 75KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
高圧受電盤 撤去	7.2kV 4.0kA	1	面			
低圧配電盤 撤去	800以下	2	面			
低圧配電盤 撤去	800超過	1	面			
搬出基準単価 (揚重機除く)		3.1	t			
搬出費	複数搬出 5000kg以下	3.1	t			
計						

春日部市教育委員会

電気設備一式		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリリン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	57	m			
600Vポリリン絶縁耐燃性ポリリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	54	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	19	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	54	m			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	18	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	7	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
プルボックス	150x150x100 塗装共	2	個			
タクトスイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 PL × 1 -	1	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	2	個			
計						

電気設備一式		電灯設備		照明器具類		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (A)	LBF3MP/RP -4 -26 LN	2	個			
LED照明器具 (B)	LSS9 -4 -30 LN	6	個			
LED照明器具 (C)	LSS9 -4 -37 LN	18	個			
LED照明器具 (D)	LSS9 -4 -48 LN	3	個			
LED照明器具 (E)	LSS9 -4 -65 LN	1	個			
誘導灯 (F)	SH1-FSF 20 - - BL -	5	個			
LED照明器具 (H)	LSR2W - -200 LJ	30	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	18	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	1	個			
誘導灯 撤去	再使用しない SH1-FBF 20 -C	5	個			
HID灯器具 撤去	直付 400W以下 再使用しない	30	個			
灯具昇降装置 (昇降装置)撤去	再使用しない	30	個			
撤去 電動昇降盤		1	個			
照明器具処分	処分費	1	式			
照明器具処分	運搬費 2t車 (片道25km)	1	台			
照明器具処分費		1	式			
照明器具処分費	運搬費	1	台			

春日部市教育委員会

[illegible]

空調設備工事		空気調和設備		空調設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプエアコン	IIA空調機 冷房:25.0kW 暖房:28.0kW	5	台			
搬入費	室外機 質量117Kg	5	台			
室外機防護ネット	PE樹脂コーティング 1200×655×1600	5	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	147	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	147	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	25	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 150A	6	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	4	m			
エアーカットバルブ	樹脂製 25A	5	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	46	個			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 100A	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	141	m			
壁穴あけ (配管貫通口)	120～150mm 125mm	10	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	5	か所			
計						

空調設備工事		制御設備工事		制御設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カードタイマー (材)	L8R 開閉用特殊ドライバー共 カードタイマー設定費共	1	台			
雑・消耗品	配管配線固定・接続副資材	1	式			
結線・取りまとめ	既存・配置配線	15	か所			
リレー盤	カードタイマー連動 遠方発停アダプター操作	5	面			
遠方発停アダプター	2m	5	本			
試運転調整費		5	台			
プリペードカード (材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
窓付キャビネット	リモコン5個用 400×500 南京	1	台			
リモコン取り付け費		5	個			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 冷媒管共巻	147	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	164	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 冷媒管共巻	147	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	164	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	60	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	63	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	35	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	4	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	10	m			

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

[illegible]

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

[illegible]

[illegible]

春日部市教育委員会

[illegible]

[illegible]

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

建築一式		撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
目あらし	コンクリート面 床	9.5	m ²			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	13.8	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	36.9	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブロック 集積共	3.8	m ³			
床珪藻土・床人研ぎ撤去	集積共	1.4	m ²			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	2.5	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	16.6	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	12.2	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	5.8	m ²			
玄関マット撤去	SUS 1,900×600	1	か所			
玄関マット撤去	SUS 600×400	1	か所			
ギャラリー手摺、鉄骨一部撤去	小規模(集積共)人力	66	kg			
フェンス撤去	H1.8 L5.0	1	か所			
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	2	本			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1	本			
計						

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

電気設備一式		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	11	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm MM1内	15	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	11	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	15	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	17	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	19	m			
6kV EM-CETケーブル	60mm2 管内	30	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	8	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	5	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	11	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	17	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	19	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	30	m			
プルボックス	400x400x300(WP) SUS	3	個			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	2	か所			
FEP管用 付属品	(65) 異種管継ぎ手	2	個			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	12.7	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	12.7	m3			
土工機械運搬(バック ホウ)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.13 m3	1	台			

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

電気設備一式		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	30	m			
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	177	m			
600Vポリレン絶縁耐燃性ポリレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-3C 管内	19	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	10	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	59	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	19	m			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	12	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
プルボックス	150x150x100 塗装共	4	個			
タクトスイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 PL × 1 -	1	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	2	個			
計						

[illegible]

空調設備工事		空気調和設備		空調設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプエアコン	IIA空調機 冷房:25.0kW 暖房:28.0kW	5	台			
搬入費	室外機 質量117Kg	5	台			
室外機防護ネット	PE樹脂コーティング 1200×655×1600	5	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	180	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	180	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 40A	1	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	7	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	24	m			
エアーカットバルブ	樹脂製 25A	5	個			
エアーカットバルブ	樹脂製 40A	1	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	38	個			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加断熱-1 100A	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	138	m			
壁穴あけ (配管貫通口)	120～150mm 75mm	1	か所			
壁穴あけ (配管貫通口)	120～150mm 100mm	2	か所			
壁穴あけ (配管貫通口)	120～150mm 125mm	8	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	6	か所			
計						

空調設備工事		制御設備工事		制御設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カードタイマー (材)	L8R 開閉用特殊ドライバー共 カードタイマー設定費共	1	台			
雑・消耗品	配管配線固定・接続副資材	1	式			
結線・取りまとめ	既存・配置配線	15	か所			
リレー盤	カードタイマー連動 遠方発停アダプター操作	5	面			
遠方発停アダプター	2m	5	本			
試運転調整費		5	台			
プリベードカード (材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
窓付キャビネット	リモコン5個用 400×500 南京	1	台			
リモコン取り付け費		5	個			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 冷媒管共巻	180	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C ヒット・天井	8	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	155	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 冷媒管共巻	180	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	8	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	155	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	32	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	71	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	27	m			

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

建築一式		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	664	m ²			
墨出し(外壁改修)	タイル・珪藻土塗替等 一般	50	m ²			
養生(外壁改修)		62.1	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	57.9	m ²			
床養生	シート	664	m ²			
床養生	合板 t+9.0+シート	682	m ²			
床養生	合板 t+9.0+シート 2回目	252	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		62.1	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	922	m ²			
昇降用 くさび緊 結式足場(手すり) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1ヵ月 運搬費共	122	m ²			
軒天用外部 仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	62.1	m ²			
昇降用メッシュシート張 り	防災性能 JIS A 8952 類 期間1ヵ月	122	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1ヵ月	365	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 存置期間:1ヶ月	380	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	52.7	m ²			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	62.1	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	52.7	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		502	m ²			
計						

春日部市教育委員会

[illegible]

[illegible]

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

[illegible]

建築一式		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(空調室外機基礎新設)						
空調室外機基礎新設	W2035 × D1200 × H900+250	4	か所			
(分電盤基礎新設)						
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	0.8	m ²			
土間コンクリート打	C-12-10 金ごて押え 溶接金網: φ 6-150 × 150	0.8	m ²			
分電盤基礎新設	W650 × D900 × H750+250	2	か所			
(キュービクル基礎増設)						
キュービクル基礎増設	W2500 × D1200 × H300+200	1	か所			
メッシュフェンス	H1800 PC基礎: 250角 × H450@2.0m	22.8	m			
メッシュフェンス 両開き門扉	H1800 × W1800	1	か所			
(外構土工事)						
すきとり	積み込み共 H300程度	0.03	m ³			
根切り	小規模土工 -	12	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.1	m ³			
建設発生土運搬	構内運搬	5.9	m ³			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	5.9	m ³			
計						

建築一式		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキン0.13m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 4.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキン0.13m3 アスファルト類 D1D区間有り 4.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキン0.13m3 碎石類 D1D区間有り 4.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキン0.13m3 ガラス陶器質類 D1D区間有り 4.5km以下	25.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキン0.13m3 木材類 D1D区間有り 4.5km以下	0.01	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキン0.13m3 廃プラスチック類 D1D区間有り 4.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキン0.13m3 濁水 D1D区間有り 4.5km以下	1	台			
撤去材処分費	無筋コンクリート類	0.3	t			
撤去材処分費	アスファルト類	0.2	t			
撤去材処分	碎石類	0.2	m3			
撤去材処分費	ガラス陶器質類	25.2	m3			
撤去材処分費	木屑類	0.01	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.2	m3			
撤去材処分費	濁水	0.01	m3			
計						

電気設備一式		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリリン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	197	m			
600Vポリリン絶縁耐燃性ポリリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	66	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	16	m			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	18	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	8	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
金属製 露出スイッチボックス(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
プルボックス	150x150x100 塗装共	5	個			
機械はつり(タイプE)ントカッターによる配管用貫通口)	100 ~ 150mm 38mm	2	か所			
ダブルスイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 PL × 1 -	1	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地端子付) 125V	2	個			
計						

電気設備一式		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	14	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	12	m			
EM-CETケーブ ル	38mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブ ル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	41	m			
EM-CETケーブ ル	60mm2 管内	53	m			
EM-CETケーブ ル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	81	m			
EM-CETケーブ ル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	29	m			
6kV EM-CETケーブ ル	38mm2 管内	10	m			
6kV EM-CETケーブ ル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	2	m			
6kV EM-CETケーブ ル	38mm2 ビット・天井	8	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	2	か所			
硬質ビニル電線管 (VE)	(22) 地中	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	61	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	10	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	121	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	31	m			
FEP管用 付属品	(80) 異種管継ぎ手	4	個			
フルベックス	400x400x200(WP) SUS	1	個			
フルベックス	500x500x300(WP) SUS	4	個			
ハンドホル(既製品)	H1-9 600 × 600 × 900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	1	個			

電気設備一式		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハンド・ホ-ル(既製品)	H1-9 600×600×900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	4	個			
根切り(機械)	ハッパ約 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	55.6	m ³			
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	55.6	m ³			
土工機械運搬(ハッパ約)	排出ガス対策型 油圧加圧型0.13 m ³	1	台			
地中埋設標	コンクリート製	17	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	139	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	3	か所			
接地抵抗測定		4	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	1	か所			
アスファルト舗装	A-5-10 再生密粒 再生クワッシャー 特に狭い場合 人力 県南	20.3	m ²			
路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	2.9	m ²			
路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	2.9	m ²			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	20.3	m ³			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	2.9	m ³			
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	57	m			
開閉器盤 (P-M)	防水形 自立形	1	個			
開閉器盤 (P-1)	防水形 壁掛形	1	個			
開閉器盤 (P-2)	防水形 壁掛形	1	個			
計						

電気設備一式		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	5	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	34	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	24	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	2	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	5	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	34	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	41	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	7	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	24	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) 1ヶ所用等	2	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	64	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	7	m			
プルボックス	150x150x100 塗装共	1	個			
プルボックス	150x150x100(WP) SUS	3	個			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	34	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	12	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	5	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジェクションボックス	6	個			
機械はつり(パイプ バンド・クッキーによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

空調設備工事		空気調和設備		空調設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプエアコン	IIA空調機 冷房:25.0kW 暖房:28.0kW	4	台			
搬入費	室外機 質量117Kg	4	台			
室外機防護ネット	PE樹脂コーティング 1200×655×1600	4	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	65	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	65	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	16	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	5	m			
エアーカットバルブ	樹脂製 25A	4	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	23	個			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 100A	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	60	m			
床穴あけ (配管貫通口)	120～150mm 125mm	4	か所			
leitゲン調査費	調査費用(基本料金)	1	日			
leitゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	4	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	4	か所			
天井ボード撤去、 新設	吸音板ボード9.5mm	3	m ²			
計						

空調設備工事		制御設備工事		制御設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カードタイマー (材)	L8R 開閉用特殊ドライバー共 カードタイマー設定費共	1	台			
雑・消耗品	配管配線固定・接続副資材	1	式			
結線・取りまとめ	既存・配置配線	12	か所			
リレー盤	カードタイマー連動 遠方発停アダプター操作	4	面			
遠方発停アダプター	2m	4	本			
試運転調整費		4	台			
プリベードカード (材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
窓付キャビネット	リモコン4個用 400×500 南京錠 共	1	台			
リモコン取り付け費		4	個			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 冷媒管共巻	65	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	10	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	119	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 冷媒管共巻	65	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	10	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	119	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	53	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	20	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	2	m			

[illegible]

春日部市教育委員会

建築一式		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	694	m ²			
墨出し(外壁改修)	タイル・珪藻土塗替等 一般	50	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	112	m ²			
床養生	シート	694	m ²			
床養生	合板 t+9.0+シート	694	m ²			
床養生	合板 t+9.0+シート 2回目	250	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	922	m ²			
昇降用 くさび緊 結式足場(手すり) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間4カ月 運搬費共	91.8	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 10m未満 運搬費共 存置期間:4ヶ月	222	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 存置期間:4ヶ月	237	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	94.4	m ²			
昇降用メッシュシート張 り	防災性能 JIS A 8952 類 期間4カ月	91.8	m ²			
ローリング タワー	5段 4台 存置期間:2ヶ月	1	式			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	94.4	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		329	m ²			
計						

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

[illegible]

建築一式		外構改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(空調室外機基礎新設)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	5.2	m			
コンクリートタタ撤去	C-15-10 集積共	5.2	m ²			
コンクリート平板撤去	t60×300角 集積共	5.3	m ²			
(キュービクル基礎増設)						
ネットフェンス撤去	H1800 集積共	16.5	m			
フェンス基礎撤去	t150×H270 底版:t350×H150 集積共	16.5	m			
(スロープ新設)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	2.6	m			
コンクリートタタ撤去	C-12-10 集積共	59.5	m ²			
ノスリップタイル撤去	W60 下地珪外共 集積共	7.4	m			
階段珪外撤去	集積共	2.6	m ²			
スチール手摺撤去	H1100 集積共	3.3	m			
コンクリート樹蓋撤去	450角×t100 集積共	1	か所			
(伐採伐根工)						
樹木撤去	カイヅ カイヅキ H=4.0 C=0.8 W=3.0	6	本			
樹木撤去	ツバキ H=2.7 C - W=2.7	1	本			
樹木撤去	クサナ H=2.0 C - W=2.7	1	本			
樹木撤去	コキヤナギ H=1.9 C - W=1.5	1	本			
樹木撤去	ツグ H=2.5 C=0.45 W=2.4	1	本			

春日部市教育委員会

建築一式		外構改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	40.9	m ²			
(空調室外機基礎新設)						
空調室外機基礎新設	W2035 × D1200 × H900+250	2	か所			
空調室外機基礎新設	W2035 × D1200 × H900+250	2	か所			
土間コンクリート打	C-12-10 金こて押え 溶接金網: φ 6-150 × 150	1.8	m ²			
(分電盤基礎新設)						
分電盤基礎新設	W650 × D900 × H750+250	1	か所			
(キュービクル基礎増設)						
キュービクル基礎増設	W2800 × D300 × H250 W2800 × D900 × H250	1	か所			
キュービクル架台新設	W2500 × D4000 H-200 × 200 × 8 × 12	1	か所			
あと施工樹脂アッカー	M12 L-90 下向き	16	本			
メッシュフェンス	H1800 PC基礎: 250角 × H450@2.0m	18.3	m			
メッシュフェンス両開き門扉	H1800 × W2000	1	か所			
(スロープ 新設)						
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	10	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	10	m ³			
撤去材処分費	無筋コンクリート類	23	t			
配管切り回し		1	式			
土間コンクリート打	C-12-10 金こて押え 溶接金網: φ 6-150 × 150	37.3	m ²			
スロープ 新設	W1860 × L12120+450 × H0 ~ 650	1	か所			

春日部市教育委員会

建築一式		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキ材0.13m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 4.5km以下	9.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキ材0.13m3 珪藻土類 D1D区間有り 4.5km以下	1.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキ材0.13m3 碎石類 D1D区間有り 4.5km以下	7.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキ材0.13m3 ガラス陶器質類 D1D区間有り 4.5km以下	0.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキ材0.13m3 木材類 D1D区間有り 4.5km以下	2.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキ材0.13m3 廃プラスチック類 D1D区間有り 4.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッキ材0.13m3 繊維屑類 D1D区間有り 4.5km以下	0.6	m3			
撤去材処分費	無筋コンクリート類	21.7	t			
撤去材処分費	珪藻土類	1.9	m3			
撤去材処分費	碎石類	7.6	m3			
撤去材処分費	ガラス陶器質類	0.3	m3			
撤去材処分費	木くず類	2.3	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類	0.2	m3			
撤去材処分費	繊維屑類	0.6	m3			
計						

電気設備一式		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	241	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	150	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	60mm2 キュービクル内	4	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	8	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	4	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	28	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	4	m			
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 3C ビット・天井	2	m			
ケーブル接続材	レジソ注入工法 CE5.5mm2-2C	2	個			
ケーブル接続材	レジソ注入工法 CET22mm2	6	個			
ケーブル接続材	レジソ注入工法 CET38mm2	24	個			
ケーブル接続材	レジソ注入工法 CET60mm2	12	個			
ケーブル接続材	レジソ注入工法 CET100mm2	12	個			
ケーブル接続材	レジソ注入工法 FP-C38mm2	1	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	111	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	70	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	31	m			

電気設備一式		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハンド・ホール(既製品)	H1-9 600×600×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	1	個			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	2	か所			
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	10.3	m3			
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	10.3	m3			
土工機械運搬(ハックル)	排出ガス対策型 油圧加圧型0.13 m3	1	台			
地中埋設標	コンクリート製	7	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	28	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地抵抗測定		2	か所			
アスファルト舗装	A-5-10 再生密粒 再生クランツァン 特に狭い場合 人力 県南	4.9	m ²			
路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	4.9	m ²			
路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	4.9	m ²			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	4.9	m3			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	4.9	m3			
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	15	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	53	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	66	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	70	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	31	m			
プルボックス	400x400x200(WP)SUS	6	個			

[illegible]

電気設備一式		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	28	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	5	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	8	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	2	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	28	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	5	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	28	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	9	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 地中	8	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシング	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	1	個			
機械はつり(ダイヤ ンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
電動機結線	直入始動方式	4	台			
計						

電気設備一式		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 50kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 100kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 50kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (50kvar用)	1	台			
高圧受電盤		1	個			
低圧動力盤 No.1		1	個			
低圧動力盤 No.2		1	個			
低圧電灯盤		1	個			
搬入基準単価 (揚重機除く)		3.7	t			
搬入費	複数搬入 5000kg以下	3.7	t			
停電・復電立会作業 (高圧受変電設備)	停電作業 安全措置 復電作業一式	3	日			
高圧コンデンサ 撤去	50KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
変圧器(屋内) 撤去	油入 三相 6kV-200V 100KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
変圧器(屋内) 撤去	油入 単相 6kV-200/100V 50KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
高圧受電盤 撤去	7.2kV 4.0kA	1	面			
低圧配電盤 撤去	800以下	2	面			
搬出基準単価 (揚重機除く)		3.1	t			
搬出費	複数搬出 5000kg以下	3.1	t			
計						

[illegible]

電気設備一式		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリリン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	48	m			
600Vポリリン絶縁耐燃性ポリリンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	16	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
ボックス	150x150x100 塗装共	3	個			
機械はつり(タワークレーン)による配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	2	か所			
タクトスイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 PL × 1 -	1	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	2	個			
計						

電気設備一式		電灯設備		照明器具類		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (A)	LBF3MP/RP -4 -26 LN	3	個			
LED照明器具 (B)	LBF3MP/RP -2 -13 LN	4	個			
LED照明器具 (C)	LSS9 -4 -37 LN	6	個			
LED照明器具 (C1)	LSS9 -4 -37 LNカ' -ト' 共	3	個			
LED照明器具 (D)	LSS9 -4 -65 LN	2	個			
LED照明器具 (E)	LSS9 -4 -48 LN	20	個			
LED照明器具 (F)	(LED) 150W	9	個			
LED照明器具 (G)	(LED) 6,900lm 43.1W	6	個			
LED照明器具 (H)	LSR2W - -200 LJ	20	個			
LED照明器具	LRS9 -4 -45 LN	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	20	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	2	個			
白熱灯器具 撤去	ペンダント 再使用しない	2	個			
HID灯器具 撤去	直付 400W以下 再使用しない	20	個			
灯具昇降装置 (昇降装置)撤去	再使用しない	20	個			

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

空調設備工事		空気調和設備		空調設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプエアコン	IIA空調機 冷房:25.0kW 暖房:28.0kW	4	台			
搬入費	室外機 質量117Kg	4	台			
室外機防護ネット	PE樹脂コーティング 1200×655×1600	4	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	96	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	96	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	2	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	4	m			
エアーカットバルブ	樹脂製 25A	4	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	34	個			
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 100A	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	92	m			
壁穴あけ (配管貫通口)	120～150mm 125mm	4	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	4	か所			
天井ボード撤去、 新設	吸音板ボード9.2mm	3	m ²			
計						

空調設備工事		制御設備工事		制御設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カードタイマー (材)	L8R 開閉用特殊ドライバー共 カードタイマー設定費共	1	台			
雑・消耗品	配管配線固定・接続副資材	1	式			
結線・取りまとめ	既存・配置配線	12	か所			
リレー盤	カードタイマー連動 遠方発停アダプター操作	4	面			
遠方発停アダプター	2m	4	本			
試運転調整費		4	台			
プリベードカード (材)	L8R用 表4色 裏1色 初期設定共	3,000	枚			
初回発行費		1	式			
運搬・送料		1	式			
窓付キャビネット	リモコン4個用 400×500 南京錠付	1	台			
リモコン取り付け費		4	個			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 冷媒管共巻	96	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	14	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	64	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 冷媒管共巻	96	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	14	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	64	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	49	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	65	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	2	m			

春日部市教育委員会

春日部市教育委員会

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【豊野小学校】						
キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 期間6ヵ月	1	か所			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 期間6ヵ月	92.2	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		92.2	m			
カーコーン	コーンバールL=2.0m共 運搬費共 期間6ヵ月	85.5	m			
強化型プラスチック敷板	4尺×8尺×13ミリ 期間6ヵ月	581	m ²			
交通誘導警備員 B		40	人			
化学物質の濃度測定	6種類 改修前・後	1	か所			
情報共有システム費		10	月			
小計						
【牛島小学校】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 期間6ヵ月	152	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		152	m			
カーコーン	コーンバールL=2.0m共 運搬費共 期間6ヵ月	85.5	m			
強化型プラスチック敷板	4尺×8尺×13ミリ 期間6ヵ月	1,290	m ²			
キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 期間6ヵ月	2	か所			
交通誘導警備員 B		60	人			
室内環境測定	6種類 改修前・後	1	か所			
情報共有システム費		10	月			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【緑小学校】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 期間6ヵ月	131	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		131	m			
強化型プラスチック敷 板	4尺×8尺×13ミリ 期間6ヵ月	581	m ²			
キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 期間6ヵ月	2	か所			
カーコーン	コーンハール=L=2.0m共 運搬費共 期間6ヵ月	85.5	m			
交通誘導警備員 B		40	人			
化学物質の濃度測 定	6種類 改修前・後	1	か所			
情報共有システム 費		10	月			
小計						
【南桜井小学校】						
キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 期間6ヵ月	1	か所			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 期間6ヵ月	85.4	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		85.4	m			
カーコーン	コーンハール=L=2.0m共 運搬費共 期間6ヵ月	306	m			
強化型プラスチック敷 板	4尺×8尺×13ミリ 期間6ヵ月	1,188	m ²			
交通誘導警備員 B		40	人			
化学物質の濃度測 定	6種類 改修前・後	1	か所			
情報共有システム 費		10	月			
小計						

[illegible]