

工期始	契約確定日
工期末	令和8年8月28日

参考資料（工事積算書）

工事名称 大沼公園広域受援拠点施設整備附帯（その2）工事  
工事場所 春日部市大沼七丁目地内

- 参考資料
- ◆この工事積算書は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。
  - ◆この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。（契約書に含まれません。）
  - ◆この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。
  - ◆本工事は、春日部市が発注する「春日部市建築工事積算基準／春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。  
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間6.7ヶ月として算定しています。
  - ◆複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。  
①建築工事市場単価  
②建築工事標準単価及び調査単価  
③刊行物（掲載されている価格の平均値）  
④見積り
- 令和7年度12月単価適用

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]





[illegible]



[illegible]

倉庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
工作物その他		1	式		
計					

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

春日部市

春日部市



[illegible]

[illegible]

春日部市



倉庫		幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF×1個	1	個			
住宅分電盤	ELB3P30A 6+2回路	2	面			
木板		2	枚			
フルボックス形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	0.27	㎡			
フルボックス形 屋外(溶融亜鉛め っき)	0.2㎡未満/個	0.27	㎡			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	11	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2mm2	46	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	17	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C 管内	44	m			
引込金物		2	個			
メッセンジャワイヤー	22mm2 1径間20m相当	2	m			
接地極	10φ×1500L 2連結打込	1	か所			
接地抵抗測定		1	か所			
計						

倉庫 電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込ワイドスイッチ	H(100V)×1、新金属2型、ボックス込み	2	個			
埋込ワイドスイッチ	自動点滅器用、手動押釦セット、ボックス込み	2	個			
自動点滅器	3A 100V	2	個			
埋込ワイドコンセント	◎2×1、新金属2型、ボックス込み	8	個			
防水コンセント	2EETWP	2	個			
丸形露出ボックス	19(E19, 16) 1方出	6	個			
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	8	個			
アウトレットボックス	大形 44	8	個			
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	30	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	14	m			
レースウェイ	40×30、亜鉛めっき製	30	m			
レースウェイ付属品・支持材		1	式			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	132	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	132	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C 管内	264	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	44	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]