



① 瓦葺タイル張 (フラット面) 210×60	⑩ コンクリート打放し仕上り上層部耐震壁タイル工仕上 (樹脂塗装材料)	E 水切台 : アルミ製	目地
② 瓦葺タイル張 (テセラニ掛) 210×60	⑪ コンクリート打放し仕上り上層部耐震壁タイル工仕上 (樹脂塗装材料)	F 水切台 : 瓦葺タイル張	(a) コンクリート打放し目地シール (w=15)
③ 瓦葺タイル張 (テセラニ掛) 210×60	⑫ 花崗岩張 (JIS仕) ②5	G バンドキープ : アルミ製製品 (洗剤塗装 (鉛筆工事))	(b) コンクリート打放し目地 + タイル伸縮目地シール (標準目地 w=15)
④ 瓦葺タイル張 (フラット面) 100×60	⑬ コンクリート打放し仕上り上層部耐震壁	H 塗 料 : アルミ製製品 (2次電解着色仕上)	(c) コンクリート伸縮目地 + タイル伸縮目地シール (標準目地 w=15)
⑤ 瓦葺タイル張 (フラット面) 45×45 ラスター釉	A 金属屋根 : フッ素樹脂塗料カラーアルミ板 ②07 両面 ; スチール板	I 塗 料 : アルミ製製品 (アルミシール仕上)	(d) 化粧目地シール (コンクリート目地目地 w=15)
⑥ 磁器タイル張 (特殊目地 45×45) ラスター釉	B 壁 紙 : 自ガス管 100φ FP 仕上	J 塗 料 : タイル張 (後付け)	(e) 化粧目地 (w=25)
⑦ コンクリート打放し 上層部耐震壁水割り吹付	C 壁 紙 : ステンレス管 100φ HL 仕上	K 外壁照明 : (電気工事)	
⑧ コンクリート打放し 仕上り上層部耐震壁水割り吹付 (樹脂塗装材料)	D トラップ : ステンレス製 既製品	L 水 栓 穴 : ステンレス管 35φ HL	
		M トライライト : アルミ製	
		N 庇 : 金属製 O (アルミ) (鉛筆工事)	

※斜線制限について
道路斜線は、前面道路幅員が12mであり、かつ申請建物1が20.5mセットバックしている。また、隣地斜線は、隣地が公園であるため、それぞれ斜線の影響はない。