Ⓐ 直付灯（富士型）

A321X	FHF32W×1	調光1～100%
		調光5～100%
		調光35～100%

●寸法：幅100×1231×高85
●本体：／材厚：SGC t0.4
●反射板：白／材厚：CGC t0.35 高反射
●連結ﾌｨﾄ付
●質量：2kg

Ⓐ 直付灯（富士型）

A322	FHF32W×2	
A322W	FHF32W×2	WP
A322WP	FHF32W×2	WP SUS
A322X	FHF32W×2	調光



●寸法：幅160×1231×高60
●本体：／材厚：SGC t0.4
●反射板：白／材厚：CGC t0.35 高反射
●連結ﾌｨﾄ付
●質量：2.5kg

Ⓑ 直付灯（反射笠）

B321	FHF32W×1	



●寸法：幅150×1227×高82
●本体：CGC 白
●反射笠：CGC 白 高反射
●質量：2kg

Ⓑ 直付灯（反射笠）

B322	FHF32W×2	



●寸法：幅150×1227×高79
●本体：CGC 白
●反射笠：CGC 白 高反射
●質量：2kg

Ⓒ 直付灯（片反射笠）

C321	FHF32W×1	

●寸法：幅59×1227×高118
●本体：CGC 白
●反射笠：CGC 白 高反射
●質量：2kg

Ⓓ 直付灯（笠なし）

D321	FHF32W×1	

●寸法：幅59×1227×高82
●本体：白／材厚：CGC t0.35
●反射板：白／材厚：CGC t0.35 高反射
●質量：1.5kg

Ⓔ 埋込下面開放

E321	FHF32W×1	
E322	FHF32W×2	



●寸法：幅150×1235×高70（埋込穴寸法）
●本体：／材厚：SGC t0.5
●反射板：白／材厚：SPC t0.5 高反射
●質量：4kg

Ⓕ 埋込下面解放 ルーバー

F321	FHF32W×1 アクセサリー組合せ器具	調光1～100%
F321L	FHF32W×1 アクセサリー組合せ器具	調光1～100%
F322L	FHF32W×2 アクセサリー組合せ器具	調光5～100%



●寸法：幅150×1235×高101（埋込穴寸法）
●本体：白／材厚：SGC t0.5
●反射板：白／材厚：SPC t0.5 高反射
●質量：4kg



●寸法：幅220×1235×高75（埋込穴寸法）
●本体：白／材厚：CGC t0.6 高反射
●反射板：白／材厚：CGC t0.4 高反射
●質量：3.5kg

Ⓖ 埋込下面乳白パネル

G322	●FHF32W×2	



Ⓗ 埋込下面乳白パネル

H321	FHF32W×1 アクセサリー組合せ器具	調光1～100%
H322	FHF32W×2 アクセサリー組合せ器具	調光1～100%



●寸法：幅150×1235×高101（埋込穴寸法）
●本体：白／材厚：SGC t0.5
●反射板：白／材厚：SPC t0.5 高反射



●寸法：幅220×1235×高75（埋込穴寸法）
●本体：白／材厚：CGC t0.6 高反射
●反射板：白／材厚：CGC t0.4 高反射

Ⓘ 埋込クリーンルーム

I322	FHF32W×2	



●寸法：幅220×1255×高110（埋込穴寸法）
●本体：SPC t0.6 白
●枠：SEC t0.8 白
●反射板：CGC t0.4 白
●カバー：ガラス 透明 飛散防止処理
●質量：9kg

Ⓙ 埋込クリーンルーム

J322		調光1～100%

Ⓚ

Ⓛ 直付灯（耐蝕型）

L322W	FHF32W×2 耐食型器具	防湿・防雨・防塵型

ポルトフリー（100～242V）
本体：強化ポリエステル樹脂（アイボリー）
反射笠：強化ポリエステル樹脂（アイボリー）

Ⓜ 殺菌灯

M61W	GL6W×1	WP

GRW-06102-SL15

●寸法：幅159×270×高85
●本体：SGC t0.8
●反射板：アルミ 鏡面仕上／黒色仕上
●下面カバー：SGC t0.6 白
●質量：2.5kg

Ⓝ ウォールライト

N321W	FHF32W×1	WP

FBF7RP-321(FHT-41881NK-PH)



●寸法：幅130×1290×出135
●本体：ステンレス／材厚：SUS t0.6
●反射板：白／材厚：SPC t0.6
●枠：ステンレス（ヘアーライン仕上）／材厚：SUS t0.8
●カバー：乳白／材厚：アクリル t2.0
●質量：7kg

Ⓞ ダウンライト

O161	LEDD-16001M-LD9 LED2.8	
O161W	LEDD-16901M-LD9 LED9.8	WP
O201C	LEDD-85911(W) LED6.7	カバー付
O201T	LEDD-16001M-LD9 LED18.2	塗装加工
O201	LED18.2	

●埋込穴径：φ150
●器具寸法：径φ169×高98
●本体：アルミダイカスト
●枠：樹脂・バージンホワイト
●定格電圧：AC100～242V
●質量：0.6kg
●定格電圧：AC100～242V
●調光可能（調光用LEDライトエンジンとの組み合わせによる。）

●埋込穴径：φ150
●器具寸法：径φ169×高98
●本体：アルミダイカスト
●枠：プラスチック（バージンホワイト）
●下面カバー：ポカーボネート樹脂（透明）
●定格電圧：AC100～242V
●質量：0.9kg

●埋込穴径：φ150
●器具寸法：径φ169×高98
●本体：アルミダイカスト
●枠：樹脂・バージンホワイト
●定格電圧：AC100～242V
●質量：0.6kg
●調光可能（調光用LEDライトエンジンとの組み合わせによる。）

Ⓟ ダウンライト

P161	LEDD=16001M-LD9 LED13.8	調光



●埋込穴径：φ150
●器具寸法：径φ169×高98
●本体：アルミダイカスト
●枠：樹脂・バージンホワイト
●定格電圧：AC100～242V
●質量：0.6kg
●LEDライトエンジン2000シリーズ（昼白色）組み込み時
●定格電圧：AC100～242V
●調光可能（調光用LEDライトエンジンとの組み合わせによる。）

Ⓠ

Ⓡ

Ⓢ

Ⓣ ダウンライト

T252	LED16W	X2灯 X2個 埋込BOX



●LED（温白色）
●埋込穴径：径φ100
●器具寸法：径φ113×高106
●本体：アルミダイカスト 白
●枠：アルミダイカスト 白
●定格電圧：AC100V～AC242V
●質量：0.7kg

Ⓤ

Ⓥ ダウンライト

V251	LEDD-16903-LD9 LED18.0	WP



●埋込穴径：φ200
●器具寸法：径φ246×高194
●本体：鋼板 黒
●化粧枠：ステンレス バージンホワイト
●反射板：鋼板 バージンホワイト
●定格電圧：AC100～242V
●質量：1.9kg
●LEDライトエンジン2000シリーズ（昼白色）組み込み時
●定格電圧：AC100～242V
●調光可能（調光用LEDライトエンジンとの組み合わせによる。）

Ⓦ ダウンライト

W501	LEDD-60011MC-LC9 LED70W	調光 調色



●埋込穴径：φ150
●器具寸法：径φ169×高210
●本体：アルミダイカスト バージンホワイト
●枠：アルミダイカスト バージンホワイト
●反射板：アルミニウム 鏡色鏡面 梨地仕上げ
●下面カバー：ガラス 透明・拡散仕上げ
●定格電圧：AC100～242V
●調光範囲：約25%～100%
●質量：4.0kg

ⓐ ホスピタルブラケット

a192	LED19.0	



LED19W×2 LED10W×1 3500K Ra85
E12 LED常夜灯0.3W×1 受注品 （3回路端子台タイプ）

ⓑ ダウンライト

b91		



●埋込穴径：φ125
●器具寸法：径φ145×高125
●本体：アルミダイカスト
●枠：鋼板 バージンホワイト
●反射板：アルミバージンホワイト
●定格電圧：AC100～242V
●質量：0.6kg
●LEDライトエンジン2000シリーズ（昼白色）組み込み時
●定格電圧：AC100～242V
●調光可能（調光用LEDライトエンジンとの組み合わせによる。）

ⓒ ダウンライト

c91	LEDD-16311(V)-LD9	



●埋込穴径：φ150
●器具寸法：径φ170×高189
●本体：アルミダイカスト
●化粧枠：鋼板 バージンホワイト
●反射板：アルミニウム 鏡色鏡面
●定格電圧：AC100～242V
●質量：0.8kg
●LEDライトエンジン2000シリーズ（昼白色）組み込み時
●定格電圧：AC100～242V
●調光可能（調光用LEDライトエンジンとの組み合わせによる。）

ⓓ

ⓔ ダウンライト

e01		常夜灯

ⓕ スクエア器具

f721	J513CW LED82W	



LED 3500K
受注品

ⓖ

ⓗ

ⓘ 表示灯

i61埋	
i61直	
i61Pa	



ⓙ ミラー灯

j201	LED20W	

●直管形LEDランプ（LDM20SS）
ランプ別売<電源内蔵直管形LEDランプ専用>
●寸法：幅619×高61×出91
●本体：鋼板（マイルドホワイト）
●セード：アクリル樹脂（乳白）
●端板：プラスチック（マイルドホワイト）
推奨ランプ：LDM20SS・N/10/10
●定格電圧：AC100V
●消費電力：10W
●器具光束：810 lm
●質量：0.7kg

春日部市立病院 事務部 新病院整備課	春日部市立病院 新病院建設工事 （完成図）
	照明器具姿図－1

A1 NS
A3 NS

No. 098/251

DEPT. 電

改訂 2012v01

ⓚ

ⓛ フットライト

l21W	LEDF-01009W(K)-LS1 BOX-01000N LED0.8	埋込



●LED（白色相当）
●寸法：幅165X高50X出7
●枠：アルミダイカスト
●標準色：グレーイッシュブラック
●定格電圧：AC100V　入力電流：8mA
●寸法：200X高42（埋込穴寸法）

ⓜ

ⓝ

ⓞ ブラケット

o141W	LEDブラケット　60形X2	WP

集積型LEDくワンコア（ひと粒）タイプ
Ra85、電球色タイプ（2700K）
本体：ステンレス（シルバーメタリックつや消し仕上）
反射板：アルミ（銀色仕上）
壁面取付専用、防雨型、上下配光・拡散配光タイプ
幅φ160・高270・出しろ244

ⓟ 庭園灯

p81W	LED10W	地上高1000
		地上高600

ポール径：φ135　地上高：600

ⓠ スポットライト

q61W	LED6.3W	防雨型

防雨型、取付部品別売（スパイク、取付台）
据置型、床面取付専用
灯具部幅φ85・長159、首振範囲約120度

4階庭園

ⓠ スポットライト

q461W	LED35W	防雨型

防雨型、広角タイプ、電球色
電圧：100～242V
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：強化ガラス

ⓡ 街路灯

r251	LED25.7W	防水型



本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：強化ガラス（クリア）
アーム：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）

ⓢ ダウンライト

s161	LEDD-16951-LD9 LED13.8	調光

●埋込穴径：φ200
●器具寸法：径φ246X高194
●本体：鋼板　黒
●化粧枠：ステンレス　クリアー
●反射板：鋼板　バージンホワイト
●定格電圧：AC100～242V
●質量：1.9kg
●LEDライト エンジン2000シリーズ（昼白色）組み込み時
●定格電圧：AC100～242V
●調光可能（調光用LEDライトエンジンとの組み合わせによる。）

ⓣ 防爆型照明

t321	●Hf32WX1（ランプ別）



●寸法：幅234X1380X高555
●塗装色：ホワイト（N9.5）
●質量：13kg

ⓤ ダウンライト

u131	NNN73552W LED23.5	
	NNN88001K LE7	



枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ100、埋込高131

Ⓤ ラウンジダウンライト

U251	LED9.9W	



E26 EFD25WX1

ⓧ ダウンライト

x21	LED2.3W	



パナソニック　NNN28003KLE1

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（ホワイト）
パネル：アクリル（透明つや消し）
埋込穴φ50　埋込高15、天井面取付専用

ⓧ ダウンライト

x221	LED22W	調光



LED調光用電源（屋内用）　高出力3000lm用

ⓩ ELVホールダウンライト

z131	XNDN1609WV LE9	φ75



枠・反射板：アルミダイカスト（スノーホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ75、埋込高72

Ⓢp 4階展示棚照明

Sp	LED6.7	

●LEDユニット フラット形用（ランプ別売）
●適合ランプ：LEDユニット フラット形（GX53口金）LDF7、LDF6
●寸法：径φ93X全長168X高56
●本体：アルミダイカスト　ホワイト
●セード：不透過

Ⓢp 4階展示棚照明

Sp2	LED33.5	

●LED（昼白色）
●寸法：幅120X2,488X高53
●本体：鋼板　白
●LEDバー：ポリカーボネート　乳白
●定格電圧：AC200V～AC242V
●調光範囲：約5%～100%
●質量：3.5kg

ベース照明

LE 防災センター照明

LE321	LEKT423321N-LS9	



●LED（昼白色）
●寸法：幅230X1,250X高53
●本体：鋼板　白
●LEDバー：ポリカーボネート　乳白
●定格電圧：AC100V～242V
●非調光
●質量：2.2kg

春日部市立病院　事務部　新病院整備課	春日部市立病院　新病院建設工事 （完成図）
	照明器具姿図－2　A1 NS　A3 NS

No. 099 251

DEPT. 電

2KIT 2012v01