○ 誘導標識

	NAB25	

(YA) 階段通路誘導灯

YA321		センサー

●FHF32WX1
●寸法：幅135X1415X出114
●本体：SGC t0.8
●枠：アルミ 白
●反射板：CGC t0.6 白
●カバー：ガラス 乳白
●質量：7.5kg
◆人感センサー付 非常灯 階段灯

(YB) 階段通路誘導灯

YB321		センサー

●FHF32WX1
●寸法：幅186X1367X高67
●本体：CGC t0.6 白
●反射板：アルミ t0.5 鏡面仕上
●質量：4.0kg
◆人感センサ付 非常灯 階段灯 直付下面開放

(XA) 避難口誘導灯BL音声点滅

XAsk埋	FBK-20671VXN-LS17	壁埋込
	ET-20602	指定色
	BOX-20671VX	

●LEM-022011(W)X1
●寸法：464X284(埋込穴寸法)
●化粧枠：鋼板(オフホワイト) 質量：4.6kg
●平常時：LEDモジュール1灯点灯
●非常時：LEDモジュール1灯点灯
◆避難口誘導灯片面 B級BL形
誘導音付加点滅形 壁埋込形

(XA) 避難口誘導灯BH音声点滅

XAsk		壁付
KAst	FBK-42601VXN-LS17 ET-40602	天井直付



●LEDモジュール1灯用
●寸法：480X260X60
●化粧枠：鋼板(オフホワイト)
●質量：3.9kg
◆避難口誘導灯片面 B級BH形
誘導音付加点滅形 天井直付形

(XB) 避難口誘導灯 BL

XBsk	FBK-20601N-LS17 ET-20602	壁付
XBst	FBK-20601N-LS17 ET-20602	天井直付

●LEM-022011(W)X1
●寸法：209X232X35
●本体：樹脂(オフホワイト) 質量：1.1kg
●平常時：LEDモジュール1灯点灯
●非常時：LEDモジュール1灯点灯
◆避難口誘導灯片面 B級BL形 長時間形
壁・天井直付形

(XB) 避難口誘導灯 BL

XBstCR	FBK-20651N-LS17 ET-20602	天井直付 HACCP
XBstWP	FBK-20651N-LS17 ET-20602	天井直付 HACCP

●LEM-022011(W)X1
●寸法：286X253X77
●本体：鋼板 質量：2.2kg
●平常時：LEDモジュール1灯点灯
●非常時：LEDモジュール1灯点灯
◆避難口誘導灯片面 B級BL形
防湿・防雨形 天井直付形

(XB) 避難口誘導灯 BL(壁埋込)

XBskWP	FBK-20661N-LS17 ET-20602	壁埋込
	BOX-20661	WP

●LEM-022011(W)X1
●寸法：300X300X56
●本体：鋼板 質量：2.9kg
●平常時：LEDモジュール1灯点灯
●非常時：LEDモジュール1灯点灯
◆避難口誘導灯片面 B級BL形
防湿・防雨形 壁埋込形

(XC) 避難口誘導灯C

XCsk	FBK-10601N-LS17 ET-10602	壁付
XCst	FBK-10601N-LS17 ET-10602	天井直付
	FA-061N	

●LEM-012009(W)X1
●寸法：140X162X35
●本体：樹脂(オフホワイト) 質量：0.6kg
●平常時：LEDモジュール1灯点灯
●非常時：LEDモジュール1灯点灯
◆避難口誘導灯片面 C級 壁・天井直付形

(XC) 避難口誘導灯C

XCstCR	FBK-10651N-LS17 ET-10602	天井直付 HACCP
XCstWP	FBK-10651N-LS17 ET-10602	天井直付 HACCP

●LEM-012009(W)X1
●寸法：213X176X77
●本体：鋼板 質量：1.1kg
●平常時：LEDモジュール1灯点灯
●非常時：LEDモジュール1灯点灯
◆避難口誘導灯片面 C級 防湿・防雨形 天井直付形

(YB) 避難誘導灯 BL

YBsk	FBK-20601N-LS17 ET-20614	壁付
YBwt	FBK-20602N-LS17 ET-20614 ET-20613	天井直付

●LEM-022011(W)X1
●寸法：209X232X35
●本体：樹脂(オフホワイト) 質量：1.0kg
●平常時：LEDモジュール1灯点灯
●非常時：LEDモジュール1灯点灯
◆通路誘導灯片面 B級BL形 壁・天井直付形

(YB) 避難誘導灯BL

YBstCR	FBK-20651N-LS17 ET-20614	天井直付 HACCP
YBstCR	FBK-20652N-LS17 ET-20614 ET-20613	天井直付 HACCP

●LEM-022011(W)X1
●寸法：286X253X77
●本体：鋼板 質量：2.2kg
●平常時：LEDモジュール1灯点灯
●非常時：LEDモジュール1灯点灯
◆通路誘導灯片面 B級BL形
防湿・防雨形 天井直付形

(YC) 通路誘導灯C

YCsk	FBK-10601N-LS17 ET-10614	壁付
YCwt	FBK-10602N-LS17 ET-10614	天井直付
	ET-10613 FA-061N	

●LEM-012009(W)X1
●寸法：140X162X35
●本体：樹脂(オフホワイト) 質量：0.6kg
●平常時：LEDモジュール1灯点灯
●非常時：LEDモジュール1灯点灯
◆通路誘導灯片面 C級 壁・天井直付形

(YC) 通路誘導灯C

YCstCR	FBK-10651N-LS17 ET-10642	天井直付 HACCP
YCwtCR	FBK-10652N-LS17 ET-10614 ET-10613	天井直付 HACCP



●LEM-012009(W)X2
●寸法：213X176X77
●本体：鋼板 質量：1.3kg
●平常時：LEDモジュール2灯点灯
●非常時：LEDモジュール2灯点灯
◆通路誘導灯両面 C級 防湿・防雨形 天井直付形

(ZA) 非常照明(電源別置)

ZA40	ID-7512NEM	



●40WX1
●寸法：径φ100X高92(埋込穴寸法)
●反射板：SPC t0.6 ピュアホワイト
●質量：0.3kg
◆非常灯 ダウンライト

(ZB) 非常照明(電源別置)

ZB40B	EMM-501	



●PIL40WX1
●寸法：幅100X185X高83
◆非常灯 逆富士連結形器具

(ZC) 非常照明

ZC-13B	IEM-13221	
ZC-13B	IEM-09221N	



●JB13WX1
●寸法：径φ100X高133(埋込穴寸法)
●本体：SGC t0.6
●枠：CGC t0.6
ソフトホワイト
●反射板：アルミ
t1.0 アルミ銀色鏡面
●二カド電池使用
●質量：0.7kg
◆非常灯 低天井用 埋込

(ZD) 非常照明

ZD30	IEM-30602WP	WP

●JB30WX1
●寸法：径φ150X高170
(埋込穴寸法)
●本体：SPC t1.0 黒
●枠：SUS t0.8 白
●反射板：アルミ t1.0 銀色鏡面
●下面ガラス：強化ガラス
t4.0 フロスト処理
●二カド電池使用
●質量：2.1kg
◆防湿・防雨形 非常灯 低天井用 埋込

(ZE) 非常照明

ZE13	IEM-13602HP	CR用
AE30	IEM-30602HP	CR用



●JB13WX1
●寸法：径φ150X高170
(埋込穴寸法)
●本体：SPC t1.0 黒
●枠：ステンレス t0.8
●反射板：アルミ t1.0
銀色鏡面
●下面ガラス：透明ガラス t4.0
飛散軽減コーティング
●二カド電池使用
●質量：1.8kg
◆防湿・防雨形 非常灯 HACCP・
クリーンルーム兼用 低天井用 埋込

(ZF) 非常照明

ZF30	IEM-30224N	

●JB30WX1
●寸法：径φ100X高160(埋込穴寸法)
●本体：SGC t0.6
●枠：CGC t0.6 ソフトホワイト
●反射板：アルミ t1.0 アルミ銀色鏡面
●二カド電池使用
●質量：1.2kg
◆非常灯 高天井用 埋込

(ZG) 非常照明(電源別置)

ZG75	IHD-10100EM	



●75WX1
●寸法：径φ100X高116(埋込穴寸法)
●本体：SGC t1.0
●枠：アルミ t1.0 ソフトホワイト
●反射板：アルミ t1.0 枠一体反射板・鏡面仕上
●質量：0.3kg
◆非常灯 ダウンライト

◎ 誘導灯信号装置

	FHD-25002	

●寸法：450X900X120
◆誘導灯用信号装置

○ 感知器

	T3KDD	ヘッド
	TB2-C	ベース

●寸法：φ104X50
●本体：PC/ABS
●質量：160g
◆誘導灯用煙感知器

○

(m) ポーチライト

m61W	IEM-13602HP

○

○

○

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

春日部市立病院 事務部 新病院整備課	春日部市立病院 新病院建設工事 (完成図)	No. 114/251	
	非常照明誘導灯設備 姿図	A1 NS A3 NS	DEPT. 電

改訂 2012v01